



Pompe à chaleur

flexoTHERM exclusive

Flexible, efficace et silencieuse.



La pompe à chaleur flexoTHERM exclusive est basée sur un concept de système flexible. La flexoTHERM est une pompe à chaleur sol/eau, qui peut être convertie, au moyen de modules supplémentaires, en pompe à chaleur air/eau. Selon les spécificités du bâtiment et de son environnement, l'énergie peut être extraite de l'air ou du sol. La pompe à chaleur possède le label de qualité du GSP et est certifiée PAC système-module et bénéficie donc de subventions.

Exploitation comme pompe à chaleur sol/eau

En pompe à chaleur sol/eau, la flexoTHERM exclusive atteint la plus haute catégorie d'efficacité énergétique, soit la classe A+++ , même avec une température de départ allant à 65 °C. Elle est donc prédestinée pour les constructions neuves et l'assainissement, étant donné qu'elle reste encore particulièrement économe en énergie avec des radiateurs. 10 ans de garantie sur le compresseur sont de plus garants d'une longévité et d'une excellente qualité de matériel.

Exploitation comme pompe à chaleur air/eau

En complément du collecteur d'air aroCOLLECT, la flexoTHERM exclusive peut être utilisée comme pompe à chaleur air/eau. Grâce au silence de fonctionnement, l'unité extérieure peut être facilement installée dans les lotissements de maisons mitoyennes. Le mode de conception innovant rend la PAC flexoTHERM la plus silencieuse de ce type. Le système Sound-Safe réduit l'alimentation en air de l'unité externe et donc le bruit aux périodes de repos.

Durable et connectée

La flexoTHERM exclusive porte le label Green iQ de Vaillant. Notre label de qualité est garant d'une technologie particulièrement durable et connectée. Car grâce à l'application multiMATIC vous pouvez facilement piloter votre pompe à chaleur via votre smartphone. Le module Internet nécessaire est compris dans la livraison. Durable, parce qu'elle est produite en Allemagne de manière socialement responsable et contient une part importante de matériaux recyclables.

Sécurité 24 heures sur 24

Le service à la clientèle Vaillant assure à l'échelle nationale une mise en service exécutée professionnellement. En outre, les services offerts tels que les contrats de maintenance et le service de piquet 24/24 heures sont des garants supplémentaires de votre confort. Pour plus d'informations à ce propos, veuillez consulter le site www.vaillant-service.ch

Vos avantages en un coup d'œil :











- Efficacité énergétique la plus élevée de sa classe d'appareils
- Fonctionnement ultra-silencieux dû au système Sound-Safe
- 10 ans de garantie matérielle sur le compresseur
- Durable par l'utilisation de matériaux recyclables
- Module Internet VR 920 compris dans la livraison
- Pilotage confortable via App avec connexion LAN
- Certifiée et bénéficie donc de subventions

Vous trouverez de plus amples informations sur la flexoTHERM exclusive ici : www.vaillant.ch/flexoTHERM














Ma maison, mon confort

Données techniques Vaillant flexoTHERM exclusive

flexoTHERM exclusive comme PAC sol/eau	Unité	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Classe d'efficacité énergétique 35 °C (A+++ bis D)						
Classe d'efficacité énergétique 55 °C (A+++ bis D)						

Données techniques

BOW35 (Δt=5K; EN 14511) Puissance de chauffage / coefficient de performance COP	kW	5,3 / 4,7	8,9 / 5,1	11,2 / 5,0	14,5 / 4,9	19,7 / 4,7
Niveau de puissance acoustique	dB(A)	40	42	45	50	48
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	1183 x 595 x 600				
Poids	kg	176				

flexoTHERM exclusive comme PAC air/eau	Unité	VWF 57/4 avec aroCOLLECT	VWF 87/4 avec aroCOLLECT	VWF 117/4 avec aroCOLLECT	VWF 157/4 avec aroCOLLECT	VWF 197/4 avec aroCOLLECT
Classe d'efficacité énergétique 35 °C (A+++ bis D)						
Classe d'efficacité énergétique 55 °C (A+++ bis D)						

Données techniques

A2W35 (Δt=5K; EN 14511) Puissance de chauffage / coefficient de performance COP	kW	5,7 / 4,2	7,8 / 4,0	10,3 / 3,9	13,9 / 4,1	17,4 / 3,7
A-7W35 (Δt=5K; EN 14511) Puissance de chauffage / coefficient de performance COP	kW	4,4 / 3,3	6,5 / 3,2	8,4 / 3,0	11,2 / 3,3	14,6 / 3,1
Niveau de puissance acoustique (A-7W35)	dB(A)	43	51	56	53	56
Niveau de puissance acoustique en mode nocturne	dB(A)	40	47	52	48	53
Dimensions unité intérieure Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	1183 x 595 x 600				
Dimensions unité extérieure Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	1260 x 1660 x 785			2 x 1260 x 1660 x 785	
Poids unité intérieure	kg	176				
Poids unité extérieure	kg	95			2 x 95	



Votre installateur Vaillant :



flexoTHERM exclusive et unité extérieure aroCOLLECT utilisées comme pompe à chaleur air/eau.

Vaillant Sàrl

Z.I. d'In-Riaux 30, 1728 Rossens, Tél. 026 409 72 10

www.vaillant.ch